



G-Force Hohlstrahlrohre

DIN EN 15182

Beschreibung

Hohlstrahlrohre nach DIN EN 15182-2 Typ 3 oder 4

Bei Typ 3 Strahlrohren : Durchflussmenge über einem Drehring einstellbar.

Bei Typ 4 Strahlrohren : Automatik Strahlrohre. Auswahl von 4 unterschiedlichen Modi über einen Drehring (Automatik, Impuls, Niederdruck, Spülstellung).

Pointer und Fühlbares Einrasten in der Flash-Over-Position "FO"



G-Force A 400 FO6 EN C-Storz

Vorteile

12 Jahre Garantie

Die Druckregulierung gewährleistet eine relativ konstante Wurfweite und weniger Rückstoss (nur bei Typ 4).

Sprühzähne speziell entworfen, um einen gleichmässigen Sprühstrahl zu erzeugen, bestehend aus :

- einem dichten Wassernebel im Zentrum, aus feinen Tröpfchen, zum Löschen des Feuers.
- einem breitem Wasserschirm (Mannschutzbrause) aus größeren Tröpfchen zum optimalen Schutz des Strahlrohrführers.

Keine Turbine. Das heißt, die Flamme wird nicht in dem Sprühstrahl angesogen sondern weggestoßen.

Geringer Wartungsaufwand durch die hohe Qualität der Materialien und in der Herstellung.

Der Gleitschieber erleichtert die Impulslöschtechnik (Pulsing).

Merkmale

Modell	Artikel Nr	Kupplung	Gewicht (kg) mit Kupplung	Durchflussmenge (L/min)	Druck (pR)
G-Force 235 FO6 EN (Typ 3 Strahlrohr)	101303C	C-Storz	2,4	100 - 235	6 bar
G-Force 400 FO6 EN (Typ 3 Strahlrohr)	101301C	C-Storz	2,4	100 - 235 - 400	6 bar
G-Force A 400 FO6 EN (Typ 4 Strahlrohr)	101302C	C-Storz	2,4	0 bis 400	6 bar